Таблиця 3 - Параметри і розміри фільтру ФГКК кутового з відстійником

Назва показників	**ФГКК 25-0,6**	**ФГКК 25-1,2**	**ФГКК 25-1,6**	**ФГКК 50-0,6**	**ФГКК 50-1,2**	**ФГКК 50-1,6**	**ФГКК 65-0,6**	**ФГКК 65-1,2**	**ФГКК 65-1,6**	**ФГКК 80-0,6**	**ФГКК 80-1,2**	**ФГКК 80-1,6**	**ФГКК 100-0,6**	**ФГКК 100-1,2**	**ФГКК 100-1,6**	**ФГКК 150-0,6**	**ФГКК 150-1,2**	**ФГКК 150-1,6**	**ФГКК 200-0,6**	**ФГКК 200-1,2**	**ФГКК 200-1,6**
Умовний прохід, мм	25			50			65			80			100			150			200		
Робочий тиск, МПа	0,6	1,2	1,6	0,6	1,2	1,6	0,6	1,2	1,6	0,6	1,2	1,6	0,6	1,2	1,6	2,5	1,2	1,6	2,5	1,2	1,6
Випробовуване тиск, МПа	0,9	1,8	2,4	0,9	1,8	2,4	0,9	1,8	2,4	0,9	1,8	2,4	0,9	1,8	2,4	0,9	1,8	2,4	0,9	1,8	2,4
Пропускна здатність, при рабочем тиске, м³/год, не менше	90	160	220	230	450	590	490	890	1200	640	1200	1550	1400	2000	3300	6500	4800	5500	12000	7800	9000
Ступінь очищення, %, не менше	50																				
Допустимий перепад тиску на фільтрі, Па, не більше	5000																				
Габаритні розміри, мм **- А** **- Б** **- В** **- Г**	105 175 130 185	105 180 130 195	105 180 130 195	115 215 140 205	115 218 140 215	115 220 140 215	140 255 165 260	140 257 165 280	140 260 165 280	140 300 175 260	140 302 175 280	140 305 175 280	175 328 194 315	175 330 194 335	175 332 194 335	250 480 220 425	250 480 220 405	250 480 220 405	300 580 290 610	300 580 290 580	300 580 290 580