

Таблиця 1 - Параметри і розміри фільтру ФГ лінійного без відстійника

Назва показників	ФГ 40-0,6	ФГ 40-1,2	ФГ 40-1,6	ФГ 50-0,6	ФГ 50-1,2	ФГ 50-1,6	ФГ 80-0,6	ФГ 80-1,2	ФГ 80-1,6	ФГ 100-0,6	ФГ 100-1,2	ФГ 100-1,6	ФГ 150-2,5	ФГ 150-1,2	ФГ 150-1,6	ФГ 200-2,5	ФГ 200-1,2	ФГ 200-1,6
	Умовний прохід, мм	40			50			80			100			150			200	
Робочий тиск, МПа	0,6	1,2	1,6	0,6	1,2	1,6	0,6	1,2	1,6	0,6	1,2	1,6	0,6	1,2	1,6	2,5	1,2	1,6
Випробуваний тиск, МПа	0,9	1,8	2,4	0,9	1,8	2,4	0,9	1,8	2,4	0,9	1,8	2,4	3,7	1,8	2,4	3,7	1,8	2,4
Пропускна здатність, при робочем тиске, м³/год, не менше	600	900	1200	1000	1500	1700	2000	2800	4000	4100	4500	6000	12000	7000	8000	20000	14000	16000
Ступінь очищення, %, не менше	50																	
Допустимий перепад тиску на фільтрі, Па, не більше	5000																	
Габаритні розміри, мм																		
А	160	160	160	220	220	220	250	250	250	320	320	320	450	450	450	600	600	600
Б	130	145	145	140	160	160	185	195	195	205	215	215	260	280	280	315	335	335