

Таблиця 2 - Параметри і розміри фільтру ФГК лінійного з відстійником;

Назва показників																					
	ФГК 25-0,6	ФГК25-1,2	ФГК25-1,6	ФГК50-0,6	ФГК50-1,2	ФГК50-1,6	ФГК65-0,6	ФГК65-1,2	ФГК65-1,6	ФГК80-0,6	ФГК80-1,2	ФГК80-1,6	ФГК100-0,6	ФГК100-1,2	ФГК100-1,6	ФГК150-2,5	ФГК150-1,2	ФГК150-1,6	ФГК200-2,5	ФГК200-1,2	ФГК200-1,6
Умовний прохід, мм	25			50			65			80			100			150			200		
Робочий тиск, МПа	0,6	1,2	1,6	0,6	1,2	1,6	0,6	1,2	1,6	0,6	1,2	1,6	0,6	1,2	1,6	2,5	1,2	1,6	2,5	1,2	1,6
Випробовуваний тиск, МПа	0,9	1,8	2,4	0,9	1,8	2,4	0,9	1,8	2,4	0,9	1,8	2,4	0,9	1,8	2,4	0,9	1,8	2,4	0,9	1,8	2,4
Пропускна здатність, при робочем тиске, м³/год, не менше	90	160	220	230	450	590	490	890	1200	640	1200	1550	1400	2000	3300	6500	4800	5500	12000	7800	9000
Ступінь очищення, %, не менше	50																				
Допустимий перепад тиску на фільтрі, Па, не більше	5000																				
Габаритні розміри, мм																					
- А	210	210	210	230	230	230	280	280	280	280	280	280	350	350	350	500	500	500	600	600	600
- Б	175	180	180	215	218	220	255	257	260	300	302	305	328	330	332	480	480	480	580	580	580
- В	130	130	130	140	140	140	165	165	165	175	175	175	194	194	194	220	220	220	290	290	290
- Г	185	195	195	205	215	215	260	280	280	260	280	280	315	335	335	425	405	405	610	580	580